

# Soupape AutoPrime™

Pour gamme LMI, sur les doseurs LiquiPro™



## Caractéristiques

- Amorçage automatique
- Anti-siphon
- Purge permanente
- Clapet taré intégré
- Adaptable sur tous les doseurs LiquiPro™

La soupape AutoPrime™ permet une constante élimination des gaz propres à l'hypochlorite de sodium ou au peroxyde d'hydrogène. La soupape permet l'amorçage automatique de la pompe et interdit le siphonnage du circuit.

De plus, le débit de purge est régulé par écoulement à l'atmosphère vers le bac de réserve, à chaque coup de pompe.

Un clapet taré intégré élimine le besoin de soupape de retenue.

### Note :

*La soupape AutoPrime™ renvoie 10 à 20 % du fluide vers le bac de réserve (selon le modèle de pompe). Le débit de la pompe doit donc être ajusté en conséquence.*



Soupape AutoPrime™

## Spécificités

- Cylindrée : 0.08 - 5 ml / coup
- Cadence : 5 - 100 coups / min
- Course : 30 - 100 %
- Pression max : 17.3 bar
- Débit max : 17 l/h

## Matériaux

- Corps : Acrylique
- Billes et siège : Céramique, Viton, PVC et Polyprel
- Ressort : Hastelloy C
- Visserie : Inox 316



Un réseau de plus de 100 distributeurs et agents.

Retrouvez votre contact local sur :

[www.miltonroy-europe.com](http://www.miltonroy-europe.com)

AutoPrime™ - Réf. 160 6005 210N - 03/06 - Rév. B

Tous droits réservés de modification des caractéristiques sans préavis - SIREN 663 650 547 B - RC Evreux - Imprimé en France